

**LAVADORAS INDUSTRIALES DE PLATO GIRATORIO
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304**



Estructura en acero inox/ Cesto giratorio de distintas medidas en inox/ Rampa de lavado superior, inferior y lateral en inox./ Lavado con temporizador/ Preparada para aspiración vapor/ Control externo del nivel del depósito/ Versión con instalación de frío o calor/ Opcional bomba neumática.

Cesto: Malla fina con borde circular

| MODELO | U.M. | 550 | 600 | 750 | 900 | 1150 | 1500 |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| PROFUNDIDAD | mm | | 705 | 955 | 1105 | 1355 | 1600 |
| LONGITUD | mm | | 885 | 1035 | 1185 | 1470 | 1600 |
| ALTURA | mm | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1607 |
| DIAM CESTO | mm | | 590 | 740 | 890 | 1140 | 1500 |
| ALTURA DE CARGA | mm | | 700 | 700 | 700 | 700 | 707 |
| ALTURA ÚTIL | mm | | 450 | 450 | 450 | 450 | 970 |
| CAPACIDAD CUBA | litro | | 70 | 90 | 130 | 210 | 252 |
| CAPACIDAD CARGA | kg | | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| PESO MAQUINA | kg | | 70 | 90 | 120 | 170 | 300 |
| TENSIÓN | v | 383 3~ | 383 3~ | 383 3~ | 383 3~ | 383 3~ | 383 3~ |
| POTENCIA BOMBA | hp | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| POTENCIA RESISTENCIA (solo el modelo con calor) | w | | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 3000 | 6000 3000 |
| CAUDAL BOMBA | litro/min | | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| MOTOR | | NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO |