

Instalaciones de Chorreado y Pintura Depósitos Probados

**Arenadoras con mando neumático a distancia
completas con certificación de prueba PED Directiva 97/23/CE.**



MODELO VSA 120 - 80 - 24

Práctica y manejable adaptada a trabajos de mantenimiento y acabado donde son requeridas intervenciones con boquillas de pequeño y medio diámetro. Las válvulas y componentes son los mismos con los cuales vienen equipados los modelos 200, 230 y 300.

MODELO VSA 200 - 230 - 300

Estudiada para operaciones que necesitan una larga autonomía de trabajo y la utilización de boquillas para grandes producciones. Válvulas robustas y un simple sistema de montaje de todos los componentes permiten operar en plena seguridad y garantizan un fácil mantenimiento.

ARENADORAS modelo VSA presión de ejercicio máx. 12 bar



VSA 300



VSA 230



VSA 200

Completas de:

- Válvula neumática de entrada aire;
- Válvula de descarga a membrana;
- Grupo piloto completo de filtro para alimentación casco operario;
- Boquillas de chorreado completas de portamanguera, portaboquilla y boquilla.

Capacidad litros	Dimensiones mm.	Peso Kg.	Capacidad de carga abrasivo	
			Arena Kg.	Granalla metálica Kg.
VSA 200	700 x 1.000 x 1.410	140	300	850
VSA 230	800 x 1.000 x 1.460	190	350	980
VSA 300	900 x 1.060 x 1.600	245	450	1.270



VSA 120



VSA 80

Capacidad litros	Dimensiones mm.	Peso Kg.	Capacidad de carga abrasivo	
			Arena Kg.	Granalla metálica Kg.
VSA 80	530 x 770 x 1.070	95	120	340
VSA 120	530 x 770 x 1315	120	180	450



VSA 24

Capacidad litros	Dimensiones mm.	Peso Kg.	Capacidad de carga abrasivo		
			Arena Kg.	Corindon Kg.	Granalla metálica Kg.
VSA 24	470x 560x 830	30	35	46	98