

CENTRIFUGAS VOLCABLES MODELO SAV



Opcional semiautomática



Cuadro standard



Cuadro electrónico

CARACTERISTICAS TECNICAS

<p>Centrifuga Industrial c/ cesto em chapa de acero inox aisi 314 de 1,5mm</p> <p>Ideal para secado de pequeñas piezas metálicas y para evacuación de aceites.</p> <p>Es muy funcional, el cesto es fijo, se realiza la descarga por sistema de volcado.</p>	<p>Industrial Dryer With stainless steel basket 1,5mm.</p> <p>Ideal dry small metallic pieces and remove the oils.</p> <p>With good performances, the basket is fixed and does discharge using lelel system.</p>	<p>Centrifugeur Industriel un panier en acier inoxydable de 1,5mm.</p> <p>Idéal pour sécher des petites pièces métalliques et pour extraire des huiles.</p> <p>Il est très fonctionnel, le panier est fixe et fait la décharge par un système de levier.</p>
---	---	---

	SAV 70	SAV 40
Capacidad	70 Kg	40 Kg
Resistencia	4 500 W	3 300 W
Motor / Rotación	1,5 kw / 500rpm	0,75 kw / 640rpm
Dimensiones del cesto	Diámetro 490mm Altura 400mm	Diámetro 470mm Altura 285mm
Dimensiones de la máquina	Altura 1200mm Base 1110 x 750mm	Altura 1020mm Base 970 x 660mm
Peso de la máquina	270 Kg	205 Kg

MODELO ELECTRÓNICO

<p>Cuadro Alternativo:</p> <p>-Aceleración y desacel. progresiva.</p> <p>-Variador de velocidad.</p> <p>-Inversor automático del sentido de rotación.</p> <p>-Termostato digital para control de temperatura.</p>	<p>Alterntive Board:</p> <p>-Acceleration and progressive reduction.</p> <p>-Speed changer.</p> <p>-Automatic inversion of the movement.</p> <p>-Digital temperature thermostat.</p>	<p>Cadre Alterntif:</p> <p>-Accélération et desaccélération.</p> <p>-Varriateur de vitesse.</p> <p>-Inverseur automatique de sens de rotation.</p> <p>-Contrôle de température digital.</p>
--	---	--

NOTA: SE FABRICA LA SAV 70 COMPLETA CON VOLCADO AUTOMÁTICO